

CNV-VGAA2H

VGA/AUDIO ⇒ HDMI変換器

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

Rev1.0.1

製品仕様

型番	CNV-VGAA2H	
コネクタ	入力端子 (PC側)	ミニ D-sub15 ピンメス ×1 RCA (R/L) ジャック ×1
	出力端子 (モニター側)	HDMI19 ピン Type-A メス ×1
	電源	電源ジャック ×1
LED 画像	電源	レッド ×1
	出力	レッド ×1
HDMI 規格		HDMI 1.2
画像方式	HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
	PC	1280×1024 (最大)
信号タイプ	入力側：アナログ RGB & アナログ RCA 出力側：HDMI	
電源仕様	DC5V 2A(ACアダプタ付属)	
動作温度	0～40℃	
保管温度	-10～80℃	
湿度	10～85% RH、結露なきこと	
ケース材料	メタル	
重量	120g	
サイズ (W×H×D)	88×25×68mm	

パッケージ内容

- CNV-VGAA2H 本体 ×1
- 電源アダプタ ×1
- 取扱説明書 (本書) ×1



セットアップ内容

1. 電源アダプタを本機に接続する
2. 電源アダプタを AC コンセントに差し込む
3. PC などの VGA 端子と本機の入力側 VGA 端子の間を VGA ケーブルで接続する
4. PC などの音声端子と本機の入力側 RCA 端子の間を音声ケーブルで接続する
5. HDMI 端子搭載機器と本機の出力側 HDMI 端子を HDMI ケーブルで接続する

製品保証書

型番	保証期間
CNV-VGAA2H	1年
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
E-mail アドレス	
ご購入年月日	
代理店/販売店	

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理
- 修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- 本保証書は日本国内での使用についてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan.



ハイパーツールズ株式会社

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2 オーキッドビル3F

TEL:052-563-3160 FAX:052-563-3161

kirikaeki@kirikaeki.net
http://www.kirikaeki.net/