

## Slideaway Console

LCD一体型コンソールドロワー

## CL-1200大好評につき、特別仕様の限定キャンペーン!

ATEN CLドロワーシリーズは、2005年8月のリリース以来、優れた機能と信頼性、リーズナブルな価格によりお客様で好評を博しております。

この度、お客様の日頃のご愛顧に応えるよい機会として、CL-1200Mベースに特別機能を追加したスペシャルエディションをご用意し、特別限定版として販売いたします。

### 特別機能① フロント側 外付けマウスポート

標準のタッチパッドによるマウス操作ではなく、フロント側に設けられたPS/2マウスポートを使用することにより、スクロールホイール機能のついたマウスを使用することが可能になります。

### 特別機能② 省電力化に最適なLCD電源ボタン

ドロワーのLCDパネルは閉じることによって自動的に電源オフになりますが、ALTUSENシリーズでも採用されているフロント側LCD電源ボタンの追加により、パネルを開いた状態でもLCDの電源を切ることができます。

外付けは便利!  
PS/2マウスポート

省電力に最適!  
LCD電源ボタン



## Diagram

セカンドコンソール

CL-1200

ACS-1216A

サーバ群



## Features

- コンパクトにまとめられた17インチサイズ slideaway LCD一体型コンソールドロワー
- 1組のセカンドコンソールを接続可能 (PS/2接続のキーボード・マウスおよびD-sub15接続のアナログモニタ)
- イーザーセットアップラックマウントキット:EIA 19インチラックへのマウント作業を一人でできる便利なレールキットを付属
- フロント側 外付けマウスポート:オペレーションに便利なマウス接続ポート
- 省電力化に最適なLCD電源ボタン
- VGA解像度:最大1,280×1,024:DDC2B準拠

ドロワー 対応ラック寸法		
ドロワー製品型番	CL-1200MJAJL	CL-1200MJAJ
対応ラック奥行き	68 - 105 cm	42 - 70 cm
レールキット	イーザーセットアップラックマウントキット (ロング)	イーザーセットアップラックマウントキット (ショート)

上記ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際は、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

- \* 掲載されている商品名、会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。
- \* Slideawayは当社の商標です。

## Specifications

機能	CL-1200MJAJL / CL-1200MJAJ	
コンピュータ接続数	1	
セカンドコンソールコネクタ	キーボード	ミニDIN 6ピンメス ×1
	マウス	ミニDIN 6ピンメス ×2 (リア×1/フロント×1)
	モニタ	D-sub15メス ×1
コンピュータ側コネクタ	SPHD-15メス ×1	
電源	3種AC電源ソケット X1	
LED	Num Lock	グリーン ×1
	Caps Lock	グリーン ×1
	Scroll Lock	グリーン ×1
	電源	ブルー ×1
	LCD電源スイッチ	オレンジ ×1
スイッチ	LCD調整	プッシュボタン ×4
	リセット	ピンホール型 ×1
	電源	ロッカースイッチ ×1
	LCD電源スイッチ	プッシュボタン ×1
VGA解像度	17インチ : 1,280×1,024 DDC2B準拠	
電源仕様	100~240V, 50/60Hz	
消費電力	31.3W	
動作温度	0~40℃	
保管温度	-20~60℃	
湿度	0~80% 結露なきこと	
ケース材料	メタル	
重量	13kg	
サイズ (W×D×H)	480mm×513.6mm×44mm	
同梱品	PS/2 KVMケーブル X1 電源ケーブル x1 ユーザーマニュアル イーザーセットアップラックマウントキット	



※安全に関するご注意  
ご使用される際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
誤った使用方法は、感電、火災、怪我や機器の故障などの原因となりますのでご注意ください。